

[Powietrze]

[Woda]

[Ziemia]

[Buderus]

Gazowy kondensacyjny
kocioł grzewczy
(2,9-24 kW)

Nowość!

Logamax plus GB072

- **Efektywna technika kondensacji gwarantująca oszczędność energii i wysoką sprawność sięgającą 109%**
- **Wysoki komfort c.w.u. (funkcje „booster” i „ciepły start”)**
- **Wymiennik ciepła o wysokiej trwałości i niezawodności**
- **Niska emisja dźwięku na poziomie 36 dB**
- **Niewielkie wymiary**



Wydajna technika kondensacyjna w solidnym wykonaniu.

Logamax plus GB072 to kondensacyjny kocioł gazowy, który wyróżnia się solidną konstrukcją oraz zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W efekcie kocioł jest bardzo oszczędny, łatwy w obsłudze i przyjazny środowisku naturalnemu. Efektywna technika kondensacyjna sprawia, że Logamax plus GB072 posiada sprawność nominalną

dochodzącą aż do 109%. Uzyskanie tak wysokiej sprawności możliwe jest dzięki procesowi skraplania pary wodnej, zawartej w spalinach. W ten sposób utajone ciepło pary wodnej wykorzystywane jest do podgrzewania czynnika grzewczego przepływającego przez kocioł. Umożliwia to z kolei zminimalizowanie opłat za gaz i istotnie chroni – dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery – środowisko naturalne.



Logamax plus GB072 wyposażony został w nierdzewny i sprawdzony wymiennik ciepła charakteryzujący się wysoką trwałością i niezawodnością.

Ciepło jest naszym żywiołem

Buderus

Logamax plus GB072 – wysoka jakość za rozsądne pieniądze

Decyzja o zakupie kotła Logamax plus GB072 opłaca się pod każdym względem. Jego 109% sprawność nominalna osiągnięta dzięki technice kondensacyjnej, pozwala na znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Dodatkowymi zaletami kotła jest jego standardowe wyposażenie, szybki montaż oraz łatwa i intuicyjna obsługa, a wszystko to w bardzo przystępnej cenie.



Najwyższe parametry pracy.

Kocioł Logamax plus GB072 dostępny jest w trzech modelach jednofunkcyjnych i jednym dwufunkcyjnym. Modele jednofunkcyjne o mocach modulowanych do 14, 20 i 24 kW, posiadają niezbędne wyposażenie potrzebne do podłączenia i współpracy z zasobnikiem ciepłej wody. Wersja dwufunkcyjna charakteryzuje się mocą 24 kW na cele ogrzewania. Na potrzeby ciepłej wody, moc kotła zwiększono do 30 kW (funkcja „booster”).

Bogate wyposażenie w standardzie.

Najnowsze kotły Logamax plus GB072, mają w standardowym wyposażeniu

intuicyjny sterownik BC20 z czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD. Sterownik posiada m.in. wbudowane funkcje „booster” i „ciepły start” dodatkowo podwyższające komfort użytkownika ciepłej wody. Standardowe wyposażenie kotłów GB072 stanowią m.in. palnik wykonany ze stali szlachetnej, wbudowane i pojemne naczynie wzbiorcze (12 litrów), przyłączeniowa płyta montażowa U-MA oraz adapter z króćcami pomiarowymi, umożliwiającą łatwe i szybkie podłączenie przewodów powietrzno-spalinowych.

Szeroki wybór systemów regulacji.

Do sterowania kotłem według temperatury zewnętrznej wystarczy sterownik BC20. Dodatkowo Logamax plus GB072 przystosowany jest do współpracy z nowoczesnym systemem regulacji Logamatic EMS, dającym możliwość sterowania bezprzewodowego (maksymalnie do 3 obiegów grzewczych), czy z zaawansowanym systemem Logamatic 4000 dając możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi.

„Nigdy nie sądziłam, że zaawansowana technika grzewcza może być dostępna za przystępną cenę. Logamax plus GB072 jest tego najlepszym przykładem”.



Zalety kotła Logamax plus GB072:

- oszczędność energii i wysoka sprawność sięgająca 109% dzięki efektywnej technice kondensacji
- wysoki komfort c.w.u. (funkcje „booster” i „ciepły start”)
- współpraca z nowoczesnymi systemami regulacji Logamatic EMS oraz Logamatic 4000
- emisja dźwięku na poziomie 36 dB
- mały pobór mocy elektrycznej w stanie gotowości (< 2W)
- niewielkie wymiary

| Logamax plus | GB072-24 | GB072-24K* |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Zakres mocy nominalnej (kW) | 6,6-23,8 | 6,6-23,8 |
| Moc na cele c.w.u. (kW) | 30 | 30 |
| Sprawność (%) | do 109 | |
| Wymiary (wys./szer./gł.) (mm) | 840/440/350 | |
| Ciężar (kg) | 43 | 44 |

| Logamax plus | GB072-14 | GB072-20 |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Zakres mocy nominalnej (kW) | 2,9-14,2 | 4,7-20,6 |
| Moc na cele c.w.u. (kW) | 15 | 24 |
| Sprawność (%) | do 109 | |
| Wymiary (wys./szer./gł.) (mm) | 840/440/350 | |
| Ciężar (kg) | 43 | |

* kocioł dwufunkcyjny

Autoryzowany Partner Handlowy: